

Zehnder Terraline

Produktdatablad



För rum där man av estetiska skäl vill undvika fristående element eller där golvuppvärmning inte är möjlig utgör undergolvskonvektorn Zehnder Terraline ett elegant och effektivt alternativ. Det enda som syns är ramen och det dekorativa skyddet ovanpå enheten. Zehnder Terraline utnyttjar hur värmen stiger uppåt för att ge en behaglig värme, som verkar på ett naturligt sätt. Undergolvskonvektorn är idealisk för stora fönster.

Fördelar

- Värmeväxlarens aluminium- och kopparkonstruktion ger en kort uppvärmningstid och därmed en snabb uppvärmning av rummen
- Osynlig värmeeffekt, eftersom den är integrerad i golvet
- Används med fördel framför fönster, eftersom den är integrerad i golvet
- Lämpar sig för olika användningsområden tack vare den tysta driften
- Kan användas på många sätt tack vare ett brett modellutbud
- Diskret anslutningsteknik som är dold i golvet
- Hög värmeeffekt gör det möjligt att snabbt värma upp stora rum
- Som systemkomponent kan den kombineras med den behagliga rumsventilationen Zehnder Comfosystems
- Effektstark värmeväxlare som lämpar sig för drift med värmepump och/eller lågtemperatursystem
- Kan användas på många sätt tack vare specialutföranden, t.ex. svängd, vinklad eller med utrymmen
- Skyddet, som går att både gå och åka på, ger en bra stabilitet
- Dekorativa skydd och ramar i olika utföranden möjliggör en individuell look
- Hög värmeeffekt även för äldre byggnader med en hög uppvärmningslast
- Bra alternativ för äldre byggnader där element ska undvikas eller där golvuppvärmning inte är möjlig

Modellöversikt



Model Type ..-17
Depth 170 mm



Model Type ..-21
Depth 215 mm



Model Type ..-25
Depth 255 mm



Model Type ..-34
Depth 340 mm



Model Type ..-42
Depth 420 mm

Zehnder Terraline

Models UN - version with natural convection

Tekniska data för längd 1 000 mm

Modell	H mm	T mm	Värmeeffekt			
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	50/40/20 °C Watt
UN-09-17	90	170	165	130	78.2	53
UN-19-25	190	255	377	299	183	125
UN-19-21	190	215	317	247	144	96
UN-19-17	190	170	229	180	108	73
UN-14-42	145	420	705	562	345	238
UN-14-34	145	340	576	457	277	190
UN-14-25	145	255	389	308	186	127
UN-14-21	145	215	265	208	123	83
UN-14-17	145	170	203	159	94.8	64
UN-11-42	110	420	487	388	238	164
UN-11-34	110	340	438	349	214	148
UN-11-25	110	255	340	268	161	109
UN-11-21	110	215	251	195	114	75
UN-11-17	110	170	199	157	93.9	64
UN-09-42	90	420	403	322	199	138
UN-09-34	90	340	345	276	170	118
UN-09-25	90	255	290	232	144	100.0
UN-09-21	90	215	229	181	110	75
UN-19-34	190	340	596	469	281	190
UN-19-42	190	420	833	657	395	268

H = monteringshöjd, T = monteringsdjup

1) Effekt enligt EN 442